MF7 – Lettore RFID Mifare

Il lettore MF7 è la soluzione migliore per gli integratori di sistema grazie al suo ampio intervallo di alimentazione supportata (da 5V a 18V CC). Anche a 5Volt (CC), il lettore MF7 garantisce una buona distanza di lettura.

Un'altra caratteristica interessante dell'MF7 è anche la varietà di interfacce di comunicazione (RS232, MSR ABA TK2 e Wiegand), il che gli consente di integrarsi con numerose applicazioni, specialmente con quelle relative a sistemi di controllo accessi.

Applicazioni

- Controllo accessi
- Sistemi di sicurezza
- Tessere ID per rilevazione presenze
- Identificazione di persone

Vantaggi

- Trasferimento dati veloce
- Interfaccia tre-in-uno, con interfacce Wiegand, MSR ABA TK2 e RS232
- Resistente alle intemperie
- Facile da installare
- Possibilità di installazione su superfici metalliche
- Indicatori esterni di controllo audio/video (LED e buzzer)

Specifiche

Distanza di lettura	Fino a 50 mm
Frequenza	13,56MHz
Lettura di tessere	Mifare Ultralight e Mf1 da 1024 a 4096 byte e tessere Mifare UltraLight EEPROM da 512bit per ISO14443A
Cavo di Interfaccia	90 cm
Alimentazione	5 - 18V regolati in CC con assorbimento medio di 200mA

Dimensioni	47 x 151 x 34 mm (A x L x P, contorni esterni)
Materiale case	ABS
Intervallo di temperatura	Da -10° a +60°C.

Infordata Sistemi, Strada per Vienna, 55/1 - 34151 Trieste (TS) Italia
e-mail info@infordata.it Tel 800 936 655 | Fax +39 040 9828059
P.Iva e Cod. Fisc. IT00933570327 | Registro AEE aeetel-ts-000030

infordata SISTEMI
For easy identification

www.infordata-shop.com

commerciale@infordata.it - 800 936 655